

Тепловые завесы "КЛАССИК" (Арктос)



Открытые двери, сквозняки, запотевшие окна - это проблемы хорошо знакомые каждому. В зимнее время каждый раз при открывании двери теплый воздух покидает помещение, а холодный воздух с улицы попадает внутрь, создавая сквозняки. Тепловая завеса серии "КЛАССИК" снижает потери тепла на 70-80% и обеспечивает поддержание комфорта в помещении. В летнее время завесы в режиме "без обогрева" предохраняют кондиционируемые помещения от избыточных тепlopоступлений,

препятствуют проникновению выхлопных газов, насекомых и пыли. Воздушный поток создает эффективную защиту даже при полностью открытых дверных и оконных проемах, а также воротах. Завесы серии "КЛАССИК" применяются в помещениях с высотой проемов до 2,5 м, "КЛАССИК-В" до 2,2 м.

Технические характеристики

Модель	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В/ф	Ток, А	Расход воздуха, м ³ /час	Увеличение температуры, °С**	Вес, кг	Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм
КС-0	-	230/1	0,4		-	16	
КС-3	0-2-3	400/3	4,3 (13)		10/7	18	
КС-6	0-3,7-5,5	(230/1)	8 (24)		18/12	20	
КС-9	0-4,5-9	400/3	13		30/20	20	
КС-1000	-	230/1	0,4	900/1350	-	16	985x260x220
КС-1003	0-2-3	400/3	4,3 (13)		10/7	18	
КС-1006	0-3,7-5,5	(230/1)	8 (24)		18/12	20	
КС-1009	0-4,5-9	400/3	13		30/20	20	
КС-В-1000	6-8*	230/1	0,5	600/900	29/24	21	
КС-1500	-		0,6		-	22	
КС-1506	0-3-6	400/3	9	1300/2100	13/8	26	1500x260x220
КС-1512	0-6-12		17		27/17	30	
КС-В-1500	9,5-12,9*	230/1	0,6	900/1400	31/27	25	
КС-2000	-		0,9		-		
КС-2009	0-4,5-9	400/3	13	1800/2700	15/10	31	1970x260x220
КС-2015	0-9-15		22		24/16	335	
КС-В-2000	13-17*	230/1	1	1200/1800	32/28	33	

* Для температуры воды 80/60°C, при температуре окружающего воздуха +15°C

** указано увеличение температуры при частичной/полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности

- Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, что обеспечивает надежную защиту от коррозии.
- Компактные размеры корпуса позволяют устанавливать завесы в ограниченном пространстве между дверным проемом и потолком.
- Могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально*.
- В качестве нагревательных элементов в завесах серии "КЛАССИК" используются энергоэффективные оребренные ТЭНы из нержавеющей стали, а у серии "КЛАССИК-В" медноалюминиевые водяные

- теплообменники с подачей горячей воды из систем центрального или автономного теплоснабжения.
- Завесы надежны, долговечны и безопасны в эксплуатации, снабжены термостатом для автоматического отключения при перегреве.
 - Завесы "КЛАССИК-В" снабжены воздушным фильтром для защиты теплообменника и вентилятора от пыли.
 - Завесы "КЛАССИК" изготавливаются со степенью защиты IP 21, "КЛАССИК-В" - IP 23.
 - Внутри одного помещения завесы могут использоваться для разделения климатических или технологических зон.
 - Завеса не требует технического обслуживания.
 - Завесы можно использовать в помещениях самых разных классов от эксклюзивных отелей до промышленных зданий.
 - Завесы могут комплектоваться выносным пультом управления. Пульт управления рассчитан на возможность работы завесы в режиме полной мощности нагрева, частичной мощности или без нагрева. В любом режиме выбирается желаемая воздухопроизводительность.
 - Встроенный в пульт управления термостат позволяет поддерживать необходимую температуру в помещении, избегая перегрева воздуха.
 - С одного пульта можно управлять несколькими завесами.