

Тепловые и воздушные завесы "Рубеж Турбо" (Арктос)



Тепловые завесы серии "Рубеж Турбо" снижают потери тепла в холодное время года и обеспечивают поддержание температурного режима помещения. В летнее время завесы в режиме "без нагрева" защищают помещения от избыточных теплопоступлений, препятствуют проникновению выхлопных газов, насекомых, пыли. Воздушный поток создает эффективную защиту при открытых дверных проемах и воротах. Завесы серии "Рубеж Турбо" применяются в помещениях с высотой проемов до 4,5 метров.

Технические характеристики

Модель	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В/ф	Ток, А	Расход воздуха, м ³ /час	Увеличение температуры, °С**	Вес, кг	Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм
РУБЕЖ ТУРБО-1000	-	230/1	2,9		-	44	
РУБЕЖ ТУРБО-1009	4,5-9	400/3	16,6	1350/2700	20/10	46	1000x400x545
РУБЕЖ ТУРБО-1012	6-12		21,0		27/13	48	
РУБЕЖ ТУРБО-В-1000	18*	230/1	3,1	1300/2600	26	55	
РУБЕЖ ТУРБО-1700	-		4,8		-	71	
РУБЕЖ ТУРБО-1712	6-12	400/3	23,0	2250/4500	16/8	83	1700x400x545
РУБЕЖ ТУРБО-1718	9-18		32,0		24/12	86	
РУБЕЖ ТУРБО-В-1700	29*	230/1	5,8	2150/4300	27	85	
РУБЕЖ ТУРБО-2000	-		5,7		-	81	
РУБЕЖ ТУРБО-2012	6-12		24,0	2700/5400	14/7	92	
РУБЕЖ ТУРБО-2018	12-18	400/3	33,0		20/10	93	2000x400x545
РУБЕЖ ТУРБО-2024	12-24		42,0		27/13	96	
РУБЕЖ ТУРБО-В-2000	39*	230/1	6,0	2600/5200	28	100	

* тепловая мощность при max расходе воздуха (при температуре входа/выхода горячей воды 80°/60°С и окружающего воздуха +15°С)

** указано увеличение температуры при частичной/полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности

- Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, что обеспечивает надежную защиту от коррозии.
- Внутренняя поверхность лицевой панели завесы снабжена звукоизоляцией.
- Пять положений направления воздушного потока: -15°, -10°, 0°, +10°, +15°.
- Завесы устанавливаются горизонтально или вертикально.
- Завесы комплектуются универсальными монтажными кронштейнами, которые позволяют изменять угол их наклона на ±9°.

- В качестве нагревательных элементов в тепловых завесах "Рубеж" используются энергоэффективные оребрѐнные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Завесы надежны, долговечны и безопасны в эксплуатации, снабжены термостатом для автоматического отключения при перегреве.
- Завесы изготавливаются со степенью защиты IP 24.
- Завесы могут комплектоваться выносным пультом управления. Пульт управления рассчитан на возможность работы завесы в режиме полной мощности нагрева, частичной или без нагрева. В любом режиме выбирается желаемая воздухопроизводительность.
- Встроенный в пульт управления термостат позволяет поддерживать необходимую температуру в помещении, избегая перегрева воздуха.
- С одного пульта можно управлять любым количеством завес.
- Завесы можно использовать в помещениях самых разных классов от эксклюзивных отелей до промышленных зданий.
- Внутри одного помещения завесы могут использоваться для разделения климатических или технологических зон.

Последнее обновление 21.01.09