

Тепловые и воздушные завесы "Рубеж" (Арктос)



Тепловые завесы серии "Рубеж" снижают потери тепла в холодное время года и обеспечивают поддержание температурного режима помещения. В летнее время завесы в режиме "без нагрева" защищают помещения от избыточных теплопоступлений, препятствуют проникновению выхлопных газов, насекомых, пыли. Воздушный поток создает эффективную защиту при открытых дверных проемах и воротах. Завесы серии "Рубеж" применяются в помещениях с высотой проемов до 3,5 метров.

Технические характеристики

Модель	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В/ф	Ток, А	Расход воздуха, м ³ /час	Увеличение температуры, °С**	Вес, кг	Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм
РУБЕЖ-1000	-	230/1	1,9	900/1800	-	35	1000x400x545
РУБЕЖ-1006	3-6	400/3	11		20/10	40	
РУБЕЖ-1009	4,5-9		15,5		30/15	43	
РУБЕЖ-1500	-	230/1	2,9	1300/2700	-	57	1500x400x545
РУБЕЖ-1506	4-6	400/3	12		14/7	61	
РУБЕЖ-1512	6-12		21		37/13	64	
РУБЕЖ-2000	-	230/1	3,8	1800/3600	-	67	2000x400x545
РУБЕЖ-2009	6-9	400/3	18		15/7,5	70	
РУБЕЖ-2012	6-12		22		20/10	71	
РУБЕЖ-2018	9-18		31		30/15	74	

** указано увеличение температуры при частичной/полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности

- Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, что обеспечивает надежную защиту от коррозии.
- Внутренняя поверхность лицевой панели завесы снабжена звукоизоляцией.
- Пять положений направления воздушного потока: -15°, -10°, 0°, +10°, +15°.
- Завесы устанавливаются горизонтально или вертикально.
- Завесы комплектуются универсальными монтажными кронштейнами, которые позволяют изменять угол их наклона на ±9°.
- В качестве нагревательных элементов в тепловых завесах "Рубеж" используются энергоэффективные оребренные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Завесы надежны, долговечны и безопасны в эксплуатации, снабжены термостатом для автоматического отключения при перегреве.
- Завесы изготавливаются со степенью защиты IP 24.
- Завесы могут комплектоваться выносным пультом управления. Пульт управления рассчитан на возможность работы завесы в режиме полной мощности нагрева, частичной или без нагрева. В любом режиме выбирается

желаемая воздухопроизводительность.

- Встроенный в пульт управления термостат позволяет поддерживать необходимую температуру в помещении, избегая перегрева воздуха.
- С одного пульта можно управлять любым количеством завес.
- Внутри одного помещения завесы могут использоваться для разделения климатических или технологических зон.
- Завесы можно использовать в помещениях самых разных классов от эксклюзивных отелей до промышленных зданий.

Последнее обновление 21.01.09