

Тепловые и воздушные завесы "Заслон" (Арктос)

[Технические характеристики](#)



Каждый раз при открывании дверей и ворот теплый воздух покидает помещение, а холодный воздух с улицы попадает внутрь, создавая сквозняки и вымораживая помещение. Завесы серии "Заслон", создавая невидимую защитную преграду, не позволяют холодному воздуху проникать внутрь помещения, а теплым потокам выходить наружу. Использование тепловых завес "Заслон" позволяет снизить теплопотери, и, как следствие, финансовые расходы на обогрев помещений, но прежде всего завесы "Заслон" призваны обеспечивать комфортные условия для людей находящихся внутри помещения. Мощный воздушный поток завесы создает эффективную защиту даже при полностью открытых дверях и воротах. В летнее время, завесы, работая в режиме без нагрева, предохраняют помещения от избыточных теплопоступлений, препятствуют проникновению выхлопных газов, насекомых, пыли.

Завесы применяются в помещениях с высотой или шириной проемов до 6 м. Внутри одного помещения завесы могут использоваться для разделения климатических или технологических зон.

Завесы серии "Заслон" отвечают всем требованиям, предъявляемым к современному тепловому электрооборудованию:

- Могут быть установлены горизонтально над дверным проемом или вертикально сбоку от него.
- Оборудованы регулируемыми жалюзи, позволяющими изменять направление потока воздуха, для получения наибольшего эффекта от их использования.
- Могут комплектоваться выносным пультом управления. Пульт управления рассчитан на возможность работы завесы в режиме полной мощности нагрева, частичной мощности или без нагрева. В любом режиме выбирается требуемая воздухопроизводительность.
- Встроенный в пульт управления термостат позволяет поддерживать необходимую температуру в помещении.
- С одного пульта можно управлять несколькими завесами.
- Встроенная защита от перегрева. Термопредохранитель отключают напряжение на нагревательном элементе без использования каких-либо промежуточных контактных устройств.
- Корпус завесы изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в светло-серый цвет (RAL 7047).
- По заказу возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или Текстурирование.
- Степень защиты IP 24.

Технические характеристики

Модель	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В/ф	Ток, А	Расход воздуха, м³/час	Увеличение температуры, °С*	Вес, кг	Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм
Заслон-1000	-	220	1,6	6000	-	60	1070x535x450
Заслон-1018	0-9-18	380	29	3850/5500	10	75	1070x535x450
Заслон-1022	0-11-22,2	380	34	3850/5500	12	75	1070x535x450
Заслон-1500	-	220	2,4	9000	-	90	1610x535x450
Заслон-1524	0-12-24	380	38	5950/8500	8	107	1610x535x450

* указано увеличение температуры при полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности

Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.