


Аксессуары для систем вентиляции



Защитные решетки БСР

Защитные решетки БСР предназначены для защиты прямоугольных канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов. Коэффициент живого сечения решеток равен 0,72. К фланцам вентиляторов и воздуховодов решетки крепятся болтами.

Решетки изготавливаются из оцинкованной стали. При изготовлении продукции на заказ возможна окраска решеток методом порошкового напыления в любой цвет по каталогу RAL.



Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	Вес, кг
БСР 300×150	350	200	322	172	0,55
БСР 400×200	450	250	422	222	0,79
БСР 400×400	450	450	422	422	0,78
БСР 450×450	500	500	472	472	0,94
БСР 500×250	550	300	522	272	1,08
БСР 500×300	550	350	522	322	1,17
БСР 500×500	550	550	522	522	1,11
БСР 600×300	650	350	622	322	1,33
БСР 600×350	650	400	622	372	1,48
БСР 600×600	650	650	622	622	1,42
БСР 700×400	750	450	722	422	1,85
БСР 700×700	750	750	722	722	2,79
БСР 750×750	800	800	722	722	3,14
БСР 800×400	850	450	822	422	
БСР 800×500	850	550	822	522	2,45
БСР 850×850	900	900	872	872	3,92
БСР 1000×300	1050	350	1022	322	
БСР 1000×500	1050	550	1022	522	2,94
БСР 1000×600	1050	650	1022	622	
БСР 1200×600	1250	650	1222	622	
БСР 1400×800	1450	850	1422	822	

